

СБАЛАНСИРОВАННОЕ СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДИЗАЙНА
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ РАЗЛИВА ИЗ ПАКЕТОВ

Unica Bag 4/r



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Доступные модели:**
Unica Bag 4/r с охлаждением
- **Использование:**
За прилавком (без винной карты)
Самообслуживание (с винной картой)
- **Экологичность:**
Низкое влияние CO₂ (ПГП = 3)
Максимальная бесшумность
Низко потребление электроэнергии
- **Внутренние пакеты:**
4 пакета в ряд
Емкость до 4 x 5000 мл
Загрузка в ящик из нержавеющей стали
- **Подача:**
До 3 настраиваемых доз на каждый пакет
Отдельно для каждого пакета
С дозирующим насосом
- **Температура отсека для пакетов:**
6-18°C
- **Два отсека с разной температурой (2+2 пакета):**
возможность установки перегородки;
регулировка температуры в одном отсеке,
производная температура - в другом
- **Охлаждение:**
Поршневой компрессор
Хладагент R600a или R290
- **Удержание вина:**
Вакуумная система с пакетами
- **Дисплей:**
Сенсорный экран
7-дюймовый цветной ЖК-дисплей
Яркость 800 кд
Боковой угол обзора 140°
- **Считыватель карт:**
Чип SLE4442
RFID ISO/IEC14443A/B (MIFARE)
Сканер штрих-кодов/QR-кодов (опционально)
- **Освещение:**
Светодиодное освещение с холодным белым светом (4000 °K)
- **Подключение для передачи данных:**
LAN
WIFI
USB
- **Дверца:**
Нержавеющая сталь с изоляцией
Уплотнение с магнитным замком
Замок с ключом
- **Материалы:**
Нержавеющая сталь, стекло
- **Принадлежности:**
Полка для стаканов из ПЭТГ
Перегородка 2+2
Рамка для этикеток
4 стальных ящика для пакетов емкостью 5000 мл каждый
4 держателя табличек
- **Принадлежности на заказ**
Переходник для крана пакета
Наружный штуцер пакета



Модели	L	H	P	Вес	Электрические характеристики
Unica Bag 4/r	53,1 cm 20,91 in	70,4 cm 27,72 in	43,3 cm 17,05 in	37 kg 81,57 lb	100-240 В 50-60 Гц 120 Вт (в зависимости от целевого рынка)



ПОЛКА ДЛЯ СТАКАНОВ ИЗ ПЭТГ



ЯЩИК ДЛЯ ПАКЕТОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ИХ ТАКЖЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ ВИН В УСТРОЙСТВЕ

ЦЕНТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

